

PT -2010A -HP 烘箱型胶带保持力试验机
HOLDING POWER TESTER& ASTM D4498 SAFT TESTER

参考标准 : PSTC-7 CNS 11887; 11888 ; ASTM D4498-85 SAFT TEST

用途 :本产品针对胶带的粘着力做静态负荷试验,在一定的荷重及温度下自动计时胶带所能保持的时间,以确认胶带粘着的时效,裁1英吋宽的长条状胶带贴于规定的 SUS#304不锈钢板,经 2kg 的标准滚轮以每分钟 300mm 的速度来回辗压一次,将钢板挂于试验机上,加上规定的砝码、一般为1kg 当胶带自钢板掉落时,定时器自动保留试验时间



Perfect宝大是全球检测仪器及相关服务的优秀供应商。自1991年在台湾成立以来持续为橡胶、塑胶、制鞋、食品、日化、纸品、彩印包装、箱包手袋、电子电线、纺织、运动器材、生化、制药、家用电器、办公器材、航空、航天、以及高校、研究所等科研开发领域客户提供完善的品质提升解决方案。

PERFECT

寶大儀器有限公司

规格：

试验治具	10组,砝码 1kg 10个;连接器10片,SUS#30410片。
积时器	自动保留时间, 99999.9分钟,共10组。
定时器	0 ~ 999 S/M/H 设定.
温控范围	常温~ 200°C 。可做斜率升温 0~ 20°C /HOUR.
控制方式	P.I.D.自动演算控制器。
温度显示	0.1°C 。
控制精度	± 0.3°C 。
分布精度	±1 % 1°C
安全保护	EGO 超温保护/试件全部掉落自动断热
制造材质	内部 SUS#304不锈钢板, 外部高级烤漆。
内箱尺寸	45×40× 40 CM (W×D×H)
机台尺寸	66× 54× 102 cm (W× D× H)
机台重量	76kg (不含砝码重)
电 源	1P, AC 220V/50HZ 或 60HZ , 15A。