

PT-3069 马丁带尔摩擦仪

Martindale Abrasion Tester

适用范围：用于纺织品、膜材料耐磨损、磨耗、及外观变化（起球）的性能测试

相关标准：GB/T21196-2007、GB/T4802.2、GB/T13775、FZ/T20020 ASTM D4970、
ISO12945-2ASTM D4966



Perfect宝大是全球检测仪器及相关服务的优秀供应商。自1991年在台湾成立以来持续为橡胶、塑胶、制鞋、食品、日化、纸品、彩印包装、箱包手袋、电子电线、纺织、运动器材、生化、制药、家用电器、办公器材、航空、航天、以及高校、研究所等科研开发领域客户提供完善的品质提升解决方案。

PERFECT

仪器特性：

1、三种测试模式，加、减两种计数方式：

模式一：60×60mm Lissajous 图形运动轨迹

模式二：40×40mm Lissajous 图形运动轨迹

模式三：100mm 直线的运动轨迹

2、免翻式导板设计，装样无需搬动

3、PLC 模块化控制，彩色触摸屏、中英文双选菜单操作。

技术参数：

1、工 位 数：4位、6位、9位

2、计数范围：0~999999次

3、最大动程：横向：60.5±0.5mm 纵向：24±0.5mm

4、加压物质量：a、夹持器：200±1g；b.衣料试样重锤：395±2g；c.家具装饰品试样重锤：594±2g；

d.不锈钢蝶片：260±1g

5、磨块有效摩擦直径：A 型200g(1.96N)摩擦头 (9KPa) ϕ 28.8 - 0.084mm；B 型155g(1.52N)摩擦头 (12KPa) ϕ 90 - 0.10mm

6、夹持器与磨台相对运动速度：50-2r/min

7、装样压锤质量：2385±10g

8、外形尺寸：885×600×410mm

9、电源：Ac220V 50Hz 500W

10、重量：150kg