

PT-5025 高耐水度试验机 HYDROSTATIC HEAD TESTER

设计标准: DIN-53-886、ISO 811、AATCC 127、GB/T 4744

用 途: 超高压耐水试验机, 对产业界纤维防水测试需求提供精确、快速解决方案, 采用 TFT-LCD 触摸屏作为操作接口并使用气动式试片夹持装置、方便操作。



Perfect宝大是全球检测仪器及相关服务的优秀供应商。自1991年在台湾成立以来持续为橡胶、塑胶、制鞋、食品、日化、纸品、彩印包装、箱包手袋、电子电线、纺织、运动器材、生化、制药、家用电器、办公器材、航空、航天、以及高校、研究所等科研开发领域客户提供完善的品质提升解决方案。

PERFECT

规格:

测定范围	0.001~5kg/cm ² (10~50000mmH ₂ O)
显示精度	± 1%
加压速度	0.01~1 kg/cm ² / 每分钟, 数字式可任意设定
持压试验	可设定停止加压, 并开始计时
持压时间	99分59秒, 可设定, 自动停机
加压动力	1/2HP伺服马达驱动
操作接口	TFT-LCD触控式液晶屏幕
夹持型式	采用空油增压动作
加压盘面	ψ 112.8mm (100cm ²)
夹持力	1200kg
机台尺寸	42 × 60 × 75cm (W×D×H)
电 源	AC 220V 50~60Hz 2A
备注: 试验完成可瞬间回复待机, 以被下次试验	