

PT-6081 电子式剥离强度试验机 ELECTRONIC PEEL STRENGTH TESTER

设计标准：ASTM D903,GB/T2790/2791/2792,CNS11888, JIS K6854,PSTC7

用途：PT-6081 剥离强度试验机為本公司專為胶粘带及胶粘剂行业所设计开发、用于各种胶粘制品不同方式剥离强度测试之试验仪器。选购不同的夹具可做 180°、90°、T 形及浮辊法（适用于高强度胶粘剂）等方式的剥离试验及胶粘剂拉伸剪切强度、劈裂强度等试验。



双色组合式铝合金封板
彰显欧陆工业设计流行风尚

订制高灵敏度荷重元
高端产品尊贵的体现

大胆的外观设计构思
美观、便捷浑然一体

NO:26110313211713543000

二、技术规格

产品型号	PT-6081
容量选择	2、5、10、20、50、100kg 任选一种
显示器	力量及延伸显示器
测力准确度	优于 $\pm 1.0\%$
测力解析度	1/10,000
有效测力范围	1~100%F.S
变形示值准确度	优于 $\pm 1.0\%$
试验速度范围	1~400mm/min, 可任意设定
试验最大行程	最大 550mm, 不含夹具
有效试验空间	前后 120mm, 左右 ∞
力量单位切换	kgf, gf, N, kN, lbf
应力单位切换	MPa, kPa, kgf/cm ² , lbf/in ²
变形单位切换	mm, cm, in
停机方式	上、下限安全设定, 紧急停止键, 程序力量及伸长设定, 试件破坏感测
取点方式	试验过程中手动取点及预先设定取点 (20 点) 功能
标准配置	180°剥离夹具 1 付、3 片剥离钢板 50*150mm、PT-6020 手动碾压滚轮 1 只、仪器电源线 1 条、CD 光盘说明书 1 份、合格证 1 份、保修卡 1 份
选购配置	90°剥离夹具 1 只、Loop tack (环型剥离) 夹具 1 只
机台尺寸	约 57×47×120cm(W×D×H)
机台重量	约 45kg
动力	步进马达
电源	1PH, AC220V, 50/60Hz, 10A 或指定



Loop tack
(环型剥离)



90°剥离夹具



180°剥离夹具